


## STANDARD bateria natryskowa



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| typ                     | ścienna                |
| rodzaj                  | dwuuchwytowa           |
| element sterujący       | głowica suwakowa       |
| przepływ wody [l/min]   | 18                     |
| ciśnienie robocze [atm] | 3                      |
| temperatura wody [°C] m | ≤90                    |
| grupa akustyczna        | II                     |
| rozstaw przyłączy [mm]  | 145±20                 |
| rodzaj uchwyty          | czworokątny chromowany |
| materiał                | mosiądz                |
| PKWiU                   | 28.14.12.0             |
| wymiar                  | 0x0x0                  |

### opis produktu

| indeks     | element sterujący | przepływ wody [l/min] | ciśnienie robocze [atm] | temperatura wody [°C] maks. | grupa akustyczna | rozstaw przyłączy [mm] | rodzaj uchwyty         | wymiar | waga   | il. w op.j. | il. w op.z. | EAN           |
|------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 306-710-00 | głowica suwakowa  | 18                    | 3                       | ≤90                         | II               | 145±20                 | czworokątny chromowany | 0x0x0  | 1,89kg | 1           | 25          | 5907571300506 |
| 306-790-00 | głowica suwakowa  | 18                    | 3                       | ≤90                         | II               | 145±20                 | ST1 chromowany         | 0x0x0  | 1,89kg | 1           | 25          | 5907571300544 |

### opakowanie zawiera

baterię, rura natrysku L=1000 mm sitko natrysku chromowane z uszczelką, uchwyt rury długi, mimośrodowy - 2 szt., rozety kształtowe z uszczelkami - 2 szt., instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| zgodność z normą     | PN-EN 817 |
| deklarację zgodności | tak       |
| atest higieniczny    | tak       |
| znak bezpieczeństwa  | nie       |
| znak budowlany       | nie       |

### zalecany osprzęt

brak informacji

### gwarancja

2 lata na bezawaryjną pracę głowic