


STANDARD bateria zlewozmywakowa, ścienna



typ	ścienna
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica suwakowa
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	15
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] m	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	145±20
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	160
rodzaj uchwyty	czworokątny chromowany
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	rodzaj uchwyty	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
300-410-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	czworokątny chromowany	0x0x0	1,25	1	20	5907571300193
300-450-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	plastikowy metalizowany	0x0x0	1,25	1	20	5907571300209
300-490-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	ST1 chromowany	0x0x0	1,25	1	20	5907571300476
320-480-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	plastikowy biały	0x0x0	1,25	1	20	5907571320047

opakowanie zawiera

baterię, mimośrodę - 2 szt., rozety kształtowe z uszczelkami, instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

brak informacji

gwarancja

2 lata na bezawaryjną pracę głowic