


bateria termostaticzna z natryskiem SOLARIS



typ	ścienna
rodzaj	termostaticzna
element sterujący	regulator termostaticzny
przepływ wody [l/min]	20
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] m	≤65
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
zawór przeciwwzassaniowy	tak
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu

indeks	element sterujący	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	zawór przeciwwzassaniowy	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
576-910-00	regulator termostaticzny	20	3	≤65	II	150±20	tak	0x0x0	6,68kg	1	5	5907571570084

opakowanie zawiera

baterię, mimośrodę 10/57 (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), części natrysku przesuwne: rura tuszu, przełącznik natrysku krzyżakowy, wspornik rury tuszu, rączkę natrysku, dysk przegubowy, wąż natrysku (L=1400 mm), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zgodność z normą	PN-EN 1111
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

brak informacji

gwarancja

3 lata na bezawaryjną pracę regulatorów termostat., 5 lat na bezawaryjną pracę głowic