

System modułowy 125

System 125

Ultraflat

Nasadki Variofix

do uszczelniania płynnymi masami izolacyjnymi z kratkami ze stali nierdzewnej



Pokrywa	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z systemem ryglowania Lock & Lift				
V2A	48904	1/-	533	1
V4A	48204	1/-	1 031	1
bez systemu ryglowania Lock & Lift				
V2A	48625	1/-	475	1



Pokrywa	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z systemem ryglowania Lock & Lift				
V2A	48905	1/-	533	1
V4A	48669	1/-	1 033	1
bez systemu ryglowania Lock & Lift				
V2A	48626	1/-	533	1
V4A	48670	1/-	929	1

z kratką szczelinową Design

V2A lub V4A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15


Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Pokrywa: 120×120 mm

Klasa antypoślizgowości: R9 według DIN 51130;

C według DIN 51097

W zestawie: mata hydroizolacyjna



z kratką Design Oval

V2A lub V4A


Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Pokrywa: 120×120 mm

W zestawie: mata hydroizolacyjna



Pokrywa	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z systemem ryglowania Lock & Lift				
V2A	48621	1/-	533	1
bez systemu ryglowania Lock & Lift				
V2A	48620	1/-	475	1



Pokrywa	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z systemem ryglowania Lock & Lift				
V2A	48619	1/-	533	1
bez systemu ryglowania Lock & Lift				
V2A	48618	1/-	475	1

z kratką Design Spot

V2A


Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K3

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Pokrywa: 120×120 mm

W zestawie: mata hydroizolacyjna



z kratką Design Slot

V2A


Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K3

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Pokrywa: 120×120 mm

W zestawie: mata hydroizolacyjna



Pokrywa	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
V2A	48963	1/-	579	1
V4A	48206	1/-	1 133	1



Pokrywa	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
V2A	48906	1/-	569	1

z kratką szczelinową

V2A lub V4A


Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: K3

Wysokość płytek: 8 – 15 mm

Pokrywa: 138×138 mm, przykręcana

W zestawie: mata hydroizolacyjna



z pokrywą do wypełnienia płytkami

V2A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej


Klasa: K3

Wysokość płytek: 8 – 22 mm

Pokrywa: 110×110 mm (tworzywo sztuczne)

Głębokość pokrywy: 11 mm

W zestawie: mata hydroizolacyjna



Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h