

Osprzęt

Ecolift

Zestaw przewodów tłocznych

W zestawie:

wąż tłoczny 5 m
DN 32 (DZ 40)



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
28040	1/10	454	7

Podajnik sygnału

Kompatybilność:

do wszystkich urządzeń sterowniczych z funkcją SDS

Długość kabla: 20 m



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
20162	1/-	338	6

Kontakt bezpotencjałowy

Kompatybilność:

do wszystkich urządzeń sterowniczych z funkcją SDS do daty produkcji 12/2016

Kod aktywacyjny do urządzeń sterowniczych Comfort od roku produkcji 2017



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
80072	1/-	644	6

Kod aktywacyjny



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
80077	1/-	644	6

* Przy złożeniu zamówienia na przepompownie Ecolift równocześnie z kodem 80077, cena kodu 1 zł

Przedłużenie kabla

Długość kabla: 10 m

do silnika

Objaśnienie: przepompownia Ecolift dostarczana jest z kablem o długości 5 m

Przedłużenie do 15 m

silnik: 1 x 80890

sonda: 2 x 80889

pompa: 1 x 80891

Przedłużenie do 25 m

silnik: 2 x 80890

sonda: 4 x 80889

pompa: 2 x 80891

do sondy optycznej

do pompy



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
80890	1/-	293	3
80889	1/-	293	3
80891	1/-	321	3

Serwis

Ecolift

Rozruch i szkolenie



Kompatybilność:

do zabudowy w płycie podłogowej
i do montażu na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym

Ecolift

Nr art.	Cena PLN	PG
80203	487	SERW

Konserwacja



Kompatybilność:

do zabudowy w płycie podłogowej
i do montażu na swobodnym przewodzie kanalizacyjnym

Ecolift

Nr art.	Cena PLN	PG
80303	487	SERW