

## Grupa pompowa SA 125 - DN 25 (1")



Kompaktowa grupa pompowa SA 125 - DN 25 wyposażona jest w trzy mosiężne zawory kulowe w tym dwa z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy **Wilo** lub **Grundfos**.

**UWAGA! Grupa dostarczana jest z stroną zasilającą z prawej strony. Strony mogą być zamieniane.**

### Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie pracy:	8 bar
Maksymalna temperatura pracy:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 60 g/l
Rozstaw osi:	125 mm
Uszczelnienia:	VITON lub EPDM
Podłączenie:	strona instalacji: GW 1"
	strona kotłowa: GZ 1 1/2"
Długość zabudowy pompy:	180 mm

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Grupa SA 125 - DN 25 (1") z izolacją, bez pompy	606051
Grupa SA 125 - DN 25 (1") z izolacją, z pompą Wilo Yonos Para 25/6	616054
Grupa SA 125 - DN 25 (1") z izolacją, z pompą Wilo Yonos Para 25/8	616055
Grupa SA 125 - DN 25 (1") z izolacją, z pompą Grundfos UPM3S Auto 25-60	616056

### Grupa dostępna z pompami:



Wilo Yonos Para

Grundfos UPM3

1. Zawór kulowy zasilający z termometrem 0-120 °C z czerwoną rączką.
2. Zawór kulowy powrotny z termometrem 0-120 °C z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą, z niebieską rączką.
3. Pompa cyrkulacyjna (opcja) firmy Grundfos lub Wilo.
4. Stalowy łącznik dystansowy 272 mm.
5. Zawór kulowy ze stalową rączką.
6. Izolacja EPP.

