


## STANDARD bateria umywalkowa, ścienna



typ	ścienna
rodzaj	dwuuchwytowa
element sterujący	głowica suwakowa
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	15
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	145±20
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	160
rodzaj uchwyty	czworokątny chromowany
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

### opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	rodzaj uchwyty	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
300-319-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	czworokątny chromowany	0x0x0	1,56kg	1	12	5907571300575
300-359-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	plastikowy metalizowany	0x0x0	1,56kg	1	12	5907571300186
300-399-00	głowica suwakowa	tak	15	3	≤90	II	145±20	obrotowa	160	ST1 chromowany	0x0x0	1,56kg	1	12	5907571300681

### opakowanie zawiera

baterię, mimośrod - 2 szt., rozety kształtowe - 2 szt. z uszczelkami, instrukcję obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

### zalecany osprzęt

660-354-00 Spust klik klak mały, 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

### gwarancja

2 lata na bezawaryjną pracę głowic