

Grupa mieszająco - pompowa SMTC 125 - DN 25 (1")



UWAGA! Grupa dostarczana jest z stroną zasilającą z prawej strony. Strony mogą być zamieniane.



Kompaktowa grupa mieszająco - pompowa **SMTC 125 - DN 25** występująca w dwóch wariantach **SMTC1** z termostatycznym mosiężnym trzydrogowym zaworem mieszającym **MIX THERM** (kv 3,4) o zakresie regulacji temperatury **20 - 45 °C** lub **SMTC2** z zaworem o zakresie regulacji temperatury **35 - 60 °C**. Wyposażona jest w dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy **Wilo** lub **Grundfos**.

Dane techniczne

Maksymalne ciśnienie pracy:	8 bar
Maksymalna temperatura pracy:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 60 g/l
Rozstaw osi:	125mm
kvs zaworu mieszającego:	3,4
Zakres regulacji mieszacza:	20 - 45°C lub 35 - 60°C
Uszczelnienia:	VITON lub EPDM
Podłączenie:	
strona instalacji:	GW 1"
strona kotłowa:	GZ 1 1/2"
Długość zabudowy pompy:	180 mm

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy SMTC1 20-45°C	Nr katalogowy SMTC2 35-60°C
Grupa SMTC 125 - DN 25 (1") z izolacją, bez pompy	606071	606091
Grupa SMTC 125 - DN 25 (1") z izolacją, z pompą Wilo Yonos Para 25/6	616074	616094
Grupa SMTC 125 - DN 25 (1") z izolacją, z pompą Wilo Yonos Para 25/8	616075	616095
Grupa SMTC 125 - DN 25 (1") z izolacją, z pompą Grundfos UPM3 Auto L 25-70	616076	616096

Grupa dostępna z pompami:



Wilo Yonos Para



Grundfos UPM3

1. Zawór kulowy zasilający z termometrem 0-120 °C z czerwoną rączką.
2. Zawór kulowy powrotny z termometrem 0-120 °C z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą, z niebieską rączką.
3. Pompa cyrkulacyjna (opcja) firmy **Grundfos** lub **Wilo**.
4. Stalowy łącznik dystansowy 272 mm.
5. Zawór mieszający 3-drogowy termostatyczny **MIX THERM**.
6. Izolacja EPP.

