

## Taśma aluminiowa wzmocniona

### 1. OPIS

Taśma aluminiowa wmacniana siatką z włókien szklanych z klejem akrylowym aktywowanym dociskiem i zabezpieczona od strony kleju łatwo-usuwalnym papierem.

### 2. ZASTOSOWANIE

Prace instalacyjne i izolacyjne w branży wentylacja-klimatyzacja oraz prace w zakresie uszczelniania giętkich przewodów wentylacyjnych oraz w innych zastosowaniach przemysłowych dla których parametry taśm są odpowiednie. (klejenie na powierzchnie suche, gładkie, wolne od tłustych zabrudzeń i innych zanieczyszczeń).

### 3. CECHY

nośnik: folia aluminiowa wmacniana siatką z włókna szklanego

liner: papier silikonowany

klej: solvent acrylic

grubość całkowita (z linerem) : 83 $\mu$ m ( $\pm 10\%$ )

Wytrzymałość na rozciąganie: 100N / 25mm (bez lineru)

przyczepność do stali : 15 N/25mm

test toczącej się kulki : 5 cm

rozciągliwość : 3%

temperatura aplikacji : -20 oC do +40oC

temperatura pracy : - 35 oC do +120 oC

dostępne szerokości: 48mm - 72mm - 96mm ( $\pm 3\%$ )

standardowa długość: 45m ( $\pm 0,3$ m)



### 4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła w temperaturze pokojowej +21 oC , wilgotności względnej 50% . Czas składowania – 12 miesięcy.

### 5. UWAGA

Wszystkie zestawienia, dane techniczne i rekomendacje produktowe oparte są na testach przeprowadzonych w laboratoriach, które uznajemy za rzetelne.

Jakkolwiek we wszystkich przypadkach użytkownik powinien określić przydatność danego produktu do zamierzonego zastosowania i ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedawca ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie – bezpośrednio lub w dalszej konsekwencji – wynikające z użycia tego produktu.