

Zawór przeciwwzalewowy Staufix SWA

zabudowa w płycie podłogowej



Materiał: tworzywo sztuczne

Wykonanie:

teleskopowa nasada i kołnierz

do uszczelnień zespolonych

Pokrywa:

do wypełnienia płytkami lub czarna

Głębokość zabudowy (T):


486 – 640 mm

Wybranie: 750 × 750 mm



Osprzęt:

- króciec bosy / króciec kielichowy do zestawu w wersji modułowej - strona 36
- przedłużki do zabudowy w betonie wodoszczelnym - strona 36
- zestawy do przezbijania - strona 38 – 39



Zestaw kompletny

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z pokrywą do wypełnienia płytkami					
DN 100	642 × 394	73100.10X	1/4	3 442	6
DN 150	656 × 370	73150.10X	1/4	4 624	6
DN 200*	720 × 348	73200.10X	1/2	5 231	6

z pokrywą czarną

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100	642 × 394	73100.10S	1/4	3 442	6
DN 150	656 × 370	73150.10S	1/4	4 624	6
DN 200*	720 × 348	73200.10S	1/2	5 231	6

Zestaw w wersji modułowej bez króćca dopływowego/odpływowego

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z pokrywą do wypełnienia płytkami					
DN 100 – DN 200*		73000.10X	1/4	2 900	6
z pokrywą czarną					
DN 100 – DN 200*		73000.10S	1/4	2 900	6

PN-EN 13564 Typ 2

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150

Zawór przeciwwzalewowy Staufix SWA


zabudowa na swobodnym przewodzie



Materiał: tworzywo sztuczne

Osprzęt:

- króciec bosy / króciec kielichowy do zestawu w wersji modułowej - strona 36
- zestawy do przezbijania - strona 38 – 39



Zestaw kompletny

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100	642 × 422	73100.10	1/8	2 113	6
DN 150	656 × 422	73150.10	1/8	2 921	6
DN 200*	720 × 422	73200.10	1/6	3 602	6

Zestaw w wersji modułowej bez króćca dopływowego i odpływowego

Wielkość nominalna	L × H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100 – DN 200*		73000.10	1/6	1 801	6

PN-EN 13564 Typ 2

*Dopływ/odpływ DN 200, hydraulicznie odpowiada DN 150