

BATERIE ŚCIENNE

Z DODATKOWYM PRZYŁĄCZEM DO NATRYSKU

- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego
- wykończenie: chrom

dostępne od 2022 r.


FERRO®



BAG5A

Algeo - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku


- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 352 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego



BBC5A

Basic - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku


- regulator ceramiczny
- automatyczny przełącznik umywalka/natrysk
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego



BFO5A

Ferro One - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku


- regulator ceramiczny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 322 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego



BSL5A

Stillo - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku


- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 353 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego



BTG5A

Tiga - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku


- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego



BVA3A

Vasto - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 220 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- bez zestawu natryskowego



BVA5A

Vasto - bateria umywalkowo-wannowa ścienna z przyłączem natrysku

- regulator ceramiczny
- montaż naścienny
- ceramiczny przełącznik umywalka/natrysk
- regulator strumienia M24x1
- obrotowa wylewka 350 mm
- przyłącze mimośrodkowe G1/2 rozstaw 150 ± 20 mm
- podłączenie natrysku G1/2
- bez zestawu natryskowego

