


## KWARC bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø40
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	14
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C]	≤90
grupa akustyczna	II
wylewka	stała
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

### opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4202-815-00	regulator ceramiczny Ø40	tak	14	3	≤90	II	stała	0x0x0	1,98kg	1	12	5907571420105

### opakowanie zawiera

baterię, spust sterowany 5/4", ciągnio skręcane, komplet mocujący, przyłącza elastyczne M 10 x 1/G 3/8" (L=350mm, 2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

### zalecany osprzęt

600-002-00 Syfon butelkowy umywalkowy  
244-020-00 zawór wodny kątowy, przepływowy do baterii stojących, uchwyt typu „kwadrat”

### gwarancja

100 lat na elementy odlewane, 10 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych