


## złączka grzejnikowa, kolankowa, mosiężna ze śrubunkiem



typ	Armatura C.O.
rodzaj	przepływowy
L [mm]	50
powierzchnia	śrutowana
przyłączenie	nakrętno-wkrętne
przelot	standardowy
Wymiar D [cal]	3/8
R [cal]	3/8
materiał	mosiądz
PKWiU	25.99.29.0
wymiar	0x0x0

opis produktu											
indeks	L [mm]	powierzchnia	przyłączenie	przelot	Wymiar D [cal]	R [cal]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
814-012-10	50	śrutowana	nakrętno-wkrętne	standardowy	3/8	3/8	0x0x0	0	1	10	5907571810098
814-012-15	60	śrutowana	nakrętno-wkrętne	standardowy	1/2	1/2	0x0x0	0	10	120	5907571810104
814-012-20	65	śrutowana	nakrętno-wkrętne	standardowy	3/4	3/4	0x0x0	0	10	80	5907571810111
814-012-25	70	śrutowana	nakrętno-wkrętne	standardowy	1	1	0x0x0	0	10	60	5907571810128
814-014-15	56	śrutowana	nakrętno-wkrętne	standardowy	1/2 oring	1/2	0x0x0	0	10	10	5907571810258
814-014-20	64	śrutowana	nakrętno-wkrętne	standardowy	3/4 oring	3/4	0x0x0	0	10	10	5907571810265
814-014-25	70	śrutowana	nakrętno-wkrętne	standardowy	1 oring	1	0x0x0	0	10	10	5907571810272

opakowanie zawiera
złączkę grzejnikową kolankową z półśrubunkiem kpl.

zgodność z normą	PN-92/M-75166 / PN-
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
brak informacji

gwarancja
5 lat