



MONTER QUALITY ZMIĘKCZACZ WODY WS-25-LCD-SALTO



NOWOCZESNA GŁOWICA
PLUG & PLAY - BARDZO
PROSTA OBSŁUGA



WYGODNE OTWIERANIE
POJEMNIKA NA SÓL
DZIĘKI UCHYLNEJ
OSŁONIE ZBIORNIKA



redukcja twardości
wody



generator chloru
wody



ochrona urządzeń
przed kamieniem



zwiększona
wydajność
środków chemicznych



przedłużona
żywność
sprzętów AGD

DANE TECHNICZNE

SYMBOL	MONTER QUALITY ZMIĘKCCZACZ WODY WS-25-LCD-SALTO
plukanie wsteczne	8 min
solenie	60 min
plukanie	8 min
uzupełnianie wody	10 min
przepływ nominalny	1,2 (m ³ /h)
zawartość jonitu	25 l
ogólna zdolność jonowymienna	71° dH x m ³
zużycie wody na regenerację przy ciśnieniu 2,6 bar	180 l
średnie zużycie soli na regenerację	3,5 kg
rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys.	33/44/111 cm
rozmiar butli śred. / wys.	10" / 35"
waga	40 kg
zasilanie, napięcie	AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA)
pobór mocy	5 W (tylko podczas regeneracji)
temperatura otoczenia	4 - 30°C
ciśnienie robocze	1,5 - 5 bar
przyłącze	1"
temperatura wody zasilającej	4 - 30°C



Zmiękczacze kompaktowe posiadają Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Certyfikat świadczy o pozytywnej opinii urządzeń przeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia.

- Wygodne otwieranie pojemnika na sól, dzięki uchylnej osłonie zbiornika.
- Wysokowydajna żywica jonowymienna zapewniająca wieloletnie prawidłowe działanie urządzenia.
- Możliwość regulacji twardości wody wyjściowej poprzez wbudowany mieszacz.
- Podwójne zabezpieczenie antyzalaniowe dzięki zastosowaniu zaworu pływakowego i przelewu grawitacyjnego.
- Wbudowany by-pass, dający możliwość odłączenia urządzenia z zachowaniem obiegu wody w instalacji.
- Podwójne zabezpieczenie antyzalaniowe, dzięki zastosowaniu zaworu pływakowego i przelewu grawitacyjnego.
- Skuteczne i oszczędne solankowanie metodą up – flow.
- Podtrzymanie parametrów pracy w razie utraty zasilania.

