

wąż natryskowy, stożkowy



typ	
rodzaj	wąż natryskowy
Przeznaczenie	do natrysku łazienkowego
temperatura wody [°C] m	≤70
długość [mm]	1200
wymiar gwintów podłącz	1/2 x 1/2
ciśnienie robocze [bar]	3
rodzaj opłotu	zwykły
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.20.0
wymiar	0x0x0

opis produktu										
indeks	temperatura wody [°C] maks.	długość [mm]	wymiar gwintów podłączeniowych	ciśnienie robocze [bar]	rodzaj opłotu	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
843-003-00	≤70	1200	1/2 x 1/2	3	zwykły	0x0x0	0	5	0	5907571842150
843-003-00-BL	≤70	1200	1/2 x 1/2	3	zwykły	0x0x0	0	5	0	5907571842167
843-113-00	≤70	1600	1/2 x 1/2	3	zwykły	0x0x0	0	5	0	5907571841627
843-113-00-BL	≤70	1600	1/2 x 1/2	3	zwykły	0x0x0	0	5	0	5907571842174
843-114-00	≤70	1400	1/2 x 1/2	3	zwykły	0x0x0	0	5	0	5907571840033
843-114-00-BL	≤70	1400	1/2 x 1/2	3	zwykły	0x0x0	0	5	0	5907571841160

opakowanie zawiera
wąż metalowy L=1600 mm z dwiema uszczelkami 18x11x1,5

zgodność z normą	PN-EN 1113
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
brak informacji

gwarancja
2 lata