



Karta produktowa

Filtr do wody AWF 130, z płukaniem wstecznym, GW G1"

Art. nr

42 130 00

Kod EAN: 5902510011130

O produkcie

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach wody pitnej.
- Montowany pomiędzy licznikiem wody a reduktorem ciśnienia.
- Chroni instalację oraz jej elementy przed zanieczyszczeniami.

Opis

- Korpus wykonany z mosiądzu.
- Siatka filtracyjna odporna na uderzenia hydrauliczne wykonana ze stali nierdzewnej.
- Przezroczysty, plastikowy odstożnik umożliwia kontrolę stanu zabrudzenia filtra.
- Korek G1/4" można zastąpić manometrem, w celu kontroli ciśnienia na wlocie do filtra.
- Datownik w dolnej części odstożnika umożliwia zapisanie daty ostatniego czyszczenia.

Elementy dostawy

- Klucz.
- Przyłącze do węża giętkiego.

Dane techniczne

Typ przyłącza	stałe
Przyłącza	2x GW G1"
Kvs	12,6 m ³ /h
Przepływ przy spadku ciśnienia 0,2 bar	5,6 m ³ /h
Przepływ przy spadku ciśnienia 0,5 bar	8,8 m ³ /h
Stopień filtracji	90 µm
Ciśnienie wody	max 12 bar
Temperatura wody	5 ÷ 30°C

3 lata gwarancji

PZH

Budowa



Wymiary

