


## AQUAMARYN bateria natryskowa



typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
przepływ wody [l/min]	19
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] m	90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
zawór przeciwwassaniow	nie
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

### opis produktu

indeks	element sterujący	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	zawór przeciwwassaniowy	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4616-010-00	regulator ceramiczny Ø35	19	3	90	II	150±20	nie	0x0x0	1,22	0	0	5907571462167

### opakowanie zawiera

baterię, mimośrodę (2 szt.), rozety stożkowe z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

### zalecany osprzęt

841-360-00-BL Natrysk przesuwny LIRA

### gwarancja

5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych