


System modułowy 125

Ultraflat

System 125

Korpus Ultraflat 54

z dołączonym syfonem do montażu w nasadce




	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
(1)	44740M	1/-	385	1
(2)	44740	1/-	323	1

odpływ boczny DN 40

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

W zestawie: dołączona (2) lub fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna (1) według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I



System modułowy KESSEL

1. Korpus

2. Nasadka

3. Osprzęt

Strona 221

Strona 221-223

Strona 224




	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
(1)	44750M	1/-	385	1
(2)	44750	1/-	323	1

odpływ boczny DN 50

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 22 mm

W zestawie: dołączona (2) lub fabrycznie zamocowana mata hydroizolacyjna (1) według PN-EN 1253-1 i DIN 18534-1-W3-I



Korpus Ultraflat 79

z dołączonym syfonem do montażu w nasadce




	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
	44700	1/-	144	1

odpływ boczny DN 50

bez odpływu

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm




	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
	44701	1/-	144	1

odpływ boczny DN 50

z dopływem DN 40

Materiał: ABS

Wysokość zamknięcia wodnego: 50 mm



Nasadki Ultraflat 54 i 79

z kratkami ze stali nierdzewnej

Pokrywa	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
1 z systemem ryglowania Lock & Lift				
V2A	48201	1/-	438	1
V4A	48203	1/-	851	1
2 bez systemu ryglowania Lock & Lift				
V2A	48225	1/-	373	1



Pokrywa	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
1 z systemem ryglowania Lock & Lift				
V2A	48202	1/-	438	1
V4A	48227	1/-	853	1
2 bez systemu ryglowania Lock & Lift				
V2A	48226	1/-	373	1
V4A	48228	1/-	727	1



z kratką szczelinową Design

V2A lub V4A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej


Klasa: L 15

Pokrywa: 120×120 mm

Klasa antypoślizgowości:

R9 według DIN 51130;

C według DIN 51097



z kratką Design Oval

V2A lub V4A

Materiał: ABS, rama ze stali nierdzewnej

Klasa: L 15

Pokrywa: 120×120 mm

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h

