


## TOPAZ bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø40
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] m	≤90
grupa akustyczna	II
wylewka	wyciągana
napowietrzacz	tak
ilość strumieni wylewki w	1
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12-33.01.01
wymiar	0x0x0

opis produktu													
indeks	element sterujący	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	napowietrzacz	ilość strumieni wylewki wyciąganej	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4012-112-00	regulator ceramiczny Ø40	12	3	≤90	II	wyciągana	tak	1	0x0x0	2,15	1	12	5907571406109

opakowanie zawiera
baterię, spust sterowany 5/4" metalowy, komplet mocujący ciągnio skrecone kpl., cieżarek kpl., przyłącza elastyczne M19x1/G3/8 k.d L=350mm 2szt., wał natrysku tworzywowo l=1500mm. instrukcja obsługi i montażu baterii jednouchwytowych stojących z wyciąganym natryskiem.

zgodność z normą	
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
244-010-00 zawór wodny kątowny, przepływowy, uchwyt typu „belka” 600-003-00 Syfon butelkowy umywalkowy

gwarancja
Standardowa gwarancja na regulatory w bateriach zakupionych do 31.12.2017 to 5 lat, w bateriach zakupionych po 01.01.2018 to 10 lat.