

EAN: 6414150044977

static.oras.com/6251F



Skrzynka elektryczna do wbudowania jest gotowym elementem sterującym i zasilającym, na wodę zmieszaną. Posiada stałe podłączenie elektryczne 230 V znajdujące się w skrzynce elektrycznej. Do zamocowania fotokomórki służy element mocujący z chromowaną maskownicą. Typ 6251F wyposażony jest w regulator przepływu oraz w oddzielny filtr siatkowy. Nastawy fabryczne dla zasięgu działania fotokomórki i czasu zwłoki mogą być zmieniane w trakcie eksploatacji. W przypadku, gdy fotokomórka jest zastąpiona dłużej niż 2 minuty, bateria wyłącza się automatycznie. Do 6251F może być podłączona wylewka o dowolnym kształcie i wysokości (części uzupełniające).

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Miejsca publiczne, Przemysł
- Bezdotykowa, Zasilanie zewnętrzne
- Sensor na podczerwień, Zawór solenoidalny, Zasilanie prądem
- Jeden wężyk podłączeniowy na wodę zimną lub zmieszaną

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.11 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	170 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa

Ustawienia oprogramowania

Opóźnienie zamknięcia	1 s (0-255 s)
Max czas przepływu	2 min (1 - 255 s)

Cechy elektroniczne

Podłączenie elektryczne	230 VAC
-------------------------	---------

Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	C € 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 67



