

Osprzęt

Pumpfix F

Przedłużka


Materiał: tworzywo sztuczne

Kompatybilność:

do urządzeń do zabudowy w płycie podłogowej

W zestawie: uszczelka

Przedłużenie: maks. 180 mm



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
83070	1/14	438	6

W przypadku głębszej zabudowy umożliwić wykonanie konserwacji!

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h

Podajnik sygnału

Kompatybilność:

do wszystkich urządzeń sterowniczych z funkcją SDS

Długość kabla: 20 m



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
20162	1/-	338	6

Kontakt bezpotencjałowy

Kompatybilność:

do wszystkich urządzeń sterowniczych z funkcją SDS, do daty produkcji 12/2016

Kod aktywacyjny kontaktu

bezpotencjałowego dla urządzeń Comfort od roku produkcji 2017



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
80072	1/-	644	6

Kod aktywacyjny



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
80077	1/-	644	6

Przy złożeniu zamówienia na zawory *Staufix FKA* równocześnie z kodem 80077, cena kodu 1 zł

Przedłużenie kabla

Długość kabla: 10 m

Objaśnienie:

zawór przeciwwzalewowy z pompą *Pumpfix F* dostarczany jest z kablem o długości 5 m

Przedłużenie do 15 m / 25 m

Silnik: 1 x 80890 / 2 x 80890

Sonda: 2 x 80889 / 4 x 80889

Pompa: 1 x 80891 / 2 x 80891

do silnika

do sondy optycznej

do pompy




Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
80890	1/-	293	3
80889	1/-	293	3
80891	1/-	321	3

Lejek kontrolny

Kompatybilność:

- do konserwacji wszystkich zaworów przeciwwzalewowych *Staufix*
- do DN 100, DN 125, DN 150

W zestawie: uszczelka



Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
70214	1/-	59	1