



## ADAPTER DO WYMIENNIKA PŁYTOWEGO

Zestaw adapterów do czyszczenia wymienników płytowych, niegwintowanych, o rozstawie 40 mm.

Zestaw umożliwiający podłączenie pompy czyszczącej do wymiennika płytowego (stosowanego w kotłach dwufunkcyjnych).

Po wymontowaniu wymiennika płytowego zestaw montowany jest za pomocą króćców (otwory z uszczelkami) do wymiennika.

Ścisłe dociesnięcie zestawu do wymiennika następuje poprzez załączone śruby, jeżeli wymiennik posiada przyłącza w odpowiednich miejscach. W przeciwnym wypadku można użyć ścisków stolarskich (nie załączone do zestawu).

Gwintowane króćce w zestawie pozwalają na podłączenie węży pompy czyszczącej.

## ADAPTER DO POMPY OBIEGOWEJ

Adapter z zestawem przyłączeniowym do podłączenia pompy  
EUROMAX do pompy obiegowej w kotłowni.

Adapter pasuje do pomp obiegowych o rozstawie śrub korpusu 68,9 mm.

Po demontażu korpusu pompy obiegowej adapter przyłącza się do serca pompy obiegowej przy pomocy załączonego zestawu śrub i uszczelek, tak aby utworzyć obieg zamknięty pompy płuczącej z instalacją.

Króćce adaptera 3/4" pasują do przewodów pompy czyszczącej EUROMAX.

