

DUPLO WC COMPACTO - Stelaż podtynkowy (zabudowa lekka) do WC 2/4, 3/4,5 oraz 3/6 (DN90 + DN100)



Głębokość zbiornika (mm): 80
 Kolano przyłączeniowe: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)
 Minimalna głębokość mocowania (mm): 90
 Oszczędzający miejsce
 Pozycja wlotu wody: Top
 Produkt ekologiczny
 Przeznaczenie: Miska WC podwieszana
 Przeznaczony do użytku publicznego
 Umieszczenie przycisku: Przód
 Ustawienie rodzaju spłukiwania: Spłukiwanie 3/6 litra
 Zakres ciśnienia dynamicznego: 0,1 - 10 Bar



Wymiary

Szerokość : 580 mm.
 Głębokość: 90 mm.
 Wysokość: 1140 mm.

Pasuje do

89009800. PL4 - przycisk 2-funkcyjny
 890097104 PL3 - przycisk ANTYWANDAL 1-funkcyjny, stal nierdzewna
 890097004 PL3 - przycisk ANTYWANDAL 2-funkcyjny, stal nierdzewna
 89009600. PL2 - przycisk 2-funkcyjny
 89009500. PL1 - przycisk 2-funkcyjny
 89008830. PL7 - przycisk 2-funkcyjny
 89008820. PL7 - przycisk 2-funkcyjny, mat

Systemy te łączą w sobie wydajność i technologię, zapewniając najlepsze rezultaty.

Rysunki techniczne

