



## SYMETRIC bateria wannowa

		typ	ścienna
		rodzaj	dwuuchwytowa
		element sterujący	głowica ceramiczna
		napowietrzacz	tak
		przepływ wody [l/min]	24
		ciśnienie robocze [atm]	3
		temperatura wody [°C] max.	≤90
		grupa akustyczna	II
		rozstaw przyłączy [mm]	150±20
		zawór przeciwwzassaniowy	tak
		materiał	mosiądz
		PKWiU	28.14.12.0
		wymiar	0x0x0

opis produktu													
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	zawór przeciwwzassaniowy	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
344-010-00	głowica ceramiczna	tak	24	3	≤90	II	150±20	tak	0x0x0	1,78	1	12	590757134 0014

opakowanie zawiera
baterię, mimośrodę - 2 szt., rozety stożkowe - 2 szt. osłonę nakrętki kapturowej G3/4, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytowych z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN-817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
natrysk przesuwny SYMETRIC 841-140-00

gwarancja
5 lat na bezawaryjną pracę głowic