

Opis	Warto
<b>Informacje ogólne:</b>	
Nazwa wyrobu:	Unilift AP35B.50.08.A1.V
Nr katalogowy:	96468355
Numer EAN:	5700394943673
Cena:	
<b>Techniczne:</b>	
Maximum flow:	5.83 l/s
Maks. przepływ:	5.83 l/s
H max:	13 m
Typ wirnika:	VORTEX
Max. wielkość ci stałych:	35 mm
<b>Materiały:</b>	
Korpus pompy:	Stal nierdzewna
Korpus pompy:	DIN W.-Nr. 1.4301
Korpus pompy:	AISI 304
Wirnik:	Stal nierdzewna
Wirnik:	DIN W.-Nr. 1.4301
Wirnik:	AISI 304
<b>Instalacja:</b>	
Wylot pompy:	R 2"
Max. gł boko monta u:	7 m
Ustawienie na sucho/mokro:	S
Instalacja:	poziomy i pionowy
System autozł cza:	Y
<b>Ciecz:</b>	
Czynnik tłoczony:	ka da ciecz Newtonowsk'a
Maximum liquid temperature:	40 °C
G sto :	998.2 kg/m³
<b>Dane elektryczne:</b>	
Typ silnika:	PSC
Moc wej ciowa P1:	1.25 kW
P2:	0.71 kW
Cz stotliwo podstawowa:	50 Hz
Napi cie nominalne:	1 x 230 V
Pr d znamionowy:	5.44 A
Cos phi - współczynnik mocy:	0.98
Pr dko nominalna:	2795 obr/min
Wielko kondensatora - praca:	16 µF/400 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP68
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	STYK
Zabezpieczenie termiczne:	wewn.
Długo kabla:	10 m
Rodzaj wtyczki kabla:	SCHUKO
<b>Układy sterowania:</b>	
Ł cznik pływakowy:	ł cznik pływakowy
<b>Inne:</b>	
Masa netto:	11.6 kg
Masa:	12.9 kg
du ski nr VVS:	391270342
Swedish RSK nr.:	5886037

