

Wpust podłogowy *Practicus*

z kratką szczelinową z tworzywa sztucznego

Materiał: PP, nasadka z ABS**Wykonanie zawiera:**

- wyjmowany syfon

Pokrywa:

- kratka szczelinowa 138 × 138 mm z tworzywa sztucznego, czarna, klasa K 3

Przepustowość przy nadpiętrzeniu 20 mm / 10 mm:

- odpływ boczny: 1,6 l/s / 1,0 l/s
- odpływ pionowy: 2,0 l/s / 1,0 l/s

Wybranie:


- 220 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗ **Osprzęt:** patrz strony 268 – 269


PN-EN 1253-1



Rys.: nr art. 45 110.40 (odpływ boczny)



Rys.: nr art. 45 110.40 (odpływ boczny)



Rys.: nr art. 45 210.40 (odpływ pionowy)

System 125



Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
odpływ boczny				
DN 100	45110.40	10/-	269	1
odpływ pionowy				
DN 100	45210.40	10/-	269	1

Wpust podłogowy *Practicus*

z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej

Materiał: PP, nasadka z ABS**Wykonanie zawiera:**

- wyjmowany syfon

Pokrywa: kratka szczelinowa 138 × 138 mm ze stali nierdzewnej V2A, przykręcana, klasa K 3 lub kratka szczelinowa 120 × 120 ze stali nierdzewnej V2A, nieprzykręcana, klasa K 3

Przepustowość przy nadpiętrzeniu 20 mm / 10 mm:


- odpływ boczny: 1,6 l/s / 1,0 l/s
- odpływ pionowy: 2,0 l/s / 1,0 l/s

Wybranie


- 220 × 180 mm (odpływ boczny)
- 180 × 180 mm (odpływ pionowy)

↗ **Osprzęt:** patrz strony 268 – 269

PN-EN 1253-1



Rys.: nr art. 45210.11 (odpływ pionowy)



Rys.: nr art. 45110.20 (odpływ boczny)

System 125



Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
odpływ boczny, z kratką szczelinową 138x138				
DN/DZ 100/110	45110.11	10/-	357	1
odpływ boczny, z kratką szczelinową 120x120				
DN/DZ 100/110	45110.20	10/-	273	1
odpływ pionowy, z kratką szczelinową 138x138				
DN/DZ 100/110	45210.11	10/-	357	1
odpływ pionowy, z kratką szczelinową 120x120				
DN/DZ 100/110	45210.20	10/-	273	1

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h

Wpust podłogowy *Practicus*

z kratką szczelinową ze stali nierdzewnej


Materiał: PP, nasadka z ABS**Wykonanie zawiera:**

- odpływ pionowy
- kołnierzyk do uszczelnienia płynnymi masami izolacyjnymi lub folią
- wyjmowany syfon

Pokrywa: kratka szczelinowa 138 × 138 mm ze stali nierdzewnej V2A, przykręcana, klasa K 3

Przepustowość przy nadpiętrzeniu**20 mm / 10 mm:** 2,0 l/s / 1,0 l/s**Wybranie:** 350 × 350 mm↗ **Osprzęt:** patrz strony 268 – 269

PN-EN 1253-1



System 125



Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN / DZ 100/110	45218.11	1/50	592	1