

## System modułowy

Ecoguss

System 100

System 125

## Korpus Ecoguss

bez syfonu




Wielkość nominalna	H w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN/DZ 70/78	110	48879	1/36	630	1
DN/DZ 80/83	110	48889	1/36	630	1
DN/DZ 100/110	110	48812	1/36	1 031	1

## z dociskowym kołnierzem uszczelniającym

odpływ pionowy

**Wykonanie:** odporny na wysokie temperatury króciec odpływowy do przyłączenia rury SML (DN100 także do rur PVC)



## Nasadki z Ecoguss

z krawędzią połączeniową



Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
System 100 (rura SML)				
DN/DZ 100/110	48501	1/24	1 031	1
System 125 (rura z tworzywa sztucznego)				
DN/DZ 125/125	48502	1/24	1 035	1



Wielkość nominalna	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
System 100 (rura SML)				
DN/DZ 100/110	48503	1/24	1 031	1
System 125 (rura z tworzywa sztucznego)				
DN/DZ 125/125	48504	1/24	1 035	1

## kwadratowy z krawędzią połączeniową

odpływ pionowy

## Elementy zestawu:

- kwadratowa nasadka 247 × 247 mm
- osadnik

## Wysokość:

- DN/DZ 100/110: H = 77 mm, H1 = 79 mm
- DN/DZ 125/125: H = 83 mm, H1 = 73 mm

## Pokrywa: ruszt szczelinowy okrągły

Ø 234 mm z tworzywa Ecoguss, klasa B 125, system ryglowania Lock & Lift


Przepustowość: 4,5 l/s

Kompatybilność: DN/DZ 100/110

nie pasuje do korpusu Ecoguss

**Wskazówka:** same nasadki mogą być używane jako wpust!

Do bezpośredniego podłączenia do rury SML/z tworzywa sztucznego



## okrągły z krawędzią połączeniową

odpływ pionowy

## Elementy zestawu:

- okrągła nasadka Ø 247 mm
- osadnik

## Wysokość:

- DN/DZ 100/110: H = 77 mm, H1 = 79 mm
- DN/DZ 125/125: H = 83 mm, H1 = 73 mm

## Pokrywa: ruszt szczelinowy okrągły

Ø 234 mm z tworzywa Ecoguss, klasa B 125, system ryglowania Lock & Lift

Przepustowość: 4,5 l/s

Kompatybilność: DN/DZ 100/110

nie pasuje do korpusu Ecoguss

**Wskazówka:** same nasadki mogą być używane jako wpust!

Do bezpośredniego podłączenia do rury SML/z tworzywa sztucznego

