


PIRYT bateria natryskowa



typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø40
przepływ wody [l/min]	24
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] m	≤90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
zawór przeciwwassaniow	tak
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu												
indeks	element sterujący	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	zawór przeciwwassaniowy	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
446-040-00	regulator ceramiczny Ø40	24	3	≤90	II	150±20	tak	0x0x0	1,32	1	12	590757144 4026

opakowanie zawiera
baterię, mimośrodę (2 szt.), rozety kuliste z uszczelkami (2 szt.), instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
841-350-00 Natrysk przesuwany METIS

gwarancja
5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych