


SELEN bateria zlewozmywakowa, ścienna



typ	ścienna
rodzaj	jednouchwytkowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	90
grupa akustyczna	II
rozstaw przyłączy [mm]	150±20
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	200
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu

indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	rozstaw przyłączy [mm]	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4410-910-00	regulator ceramiczny Ø35	tak	12	3	90	II	150±20	obrotowa	200	0x0x0	1,43	1	1	5907571445115

opakowanie zawiera

Bateria, mimośrodowy 10/57 -2 szt., rozety -2szt. z uszczelkami, kluczyk do perlatora, instrukcja obsługi i montażu baterii jednouchwytkowych ściennych.

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

brak informacji

gwarancja

5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych