


## KRZEM bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceram. Ø35, 2-stopniowy
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] maks.	≤90
grupa akustyczna	II
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	150
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu													
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4212-915-00	regulator ceram. Ø35, 2-stopniowy	tak	12	3	≤90	II	obrotowa	150	0x0x0	0,81	1	12	5907571420310

### opakowanie zawiera

Bateria, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8 -2 szt., komplet mocujący, instr. montażu i obsługi baterii jednouchw. stojących z gwarancją

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

### zalecany osprzęt

244-010-00 zawór wodny kątowy, przepływowy, uchwyt typu „belka” , 660-354-00 Spust klik klak mały , 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

### gwarancja

100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych