


LEONIT bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
wylewka	stała
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3 atm.
Maksymalna temperatura	≤90°
grupa akustyczna	II
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12-33.01.01
wymiar	0x0x0

opis produktu												
indeks	element sterujący	wylewka	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	Maksymalna temperatura wody	grupa akustyczna	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
5312-815-00	regulator ceramiczny Ø35	stała	tak	12	3 atm.	≤90°	II	0x0x0	1,15	1	12	5907571530231

opakowanie zawiera		zgodność z normą	
Bateria, przyłącza elastyczne M10x1 / G3/8 -2 szt., komplet mocujący, spust sterowany tworzywo, instr. montażu i obsługi baterii jednouchw. stojących z gwarancją		deklarację zgodności	tak
		atest higieniczny	tak
		znak bezpieczeństwa	nie
		znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
244-040-00 zawór wodny kątowy, przepływowy, uchwyt typu „walec” ,601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

gwarancja
5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych