



## Zawór mieszający MIX MT 25, 32 dla grup SMT DN 25, 32



Zawory mieszające **MIX MT** znajdują zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania. 3-drogowy zawór mieszający służy głównie do obniżenia temperatury zasilania obiegu grzewczego np. w instalacjach ogrzewania podłogowego. W pełni automatyczną pracę zaworu można zapewnić dzięki siłownikom **MP 10** firmy **WOMIX**.

### Dane techniczne:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Średnice:        | DN 25, DN 32      |
| Uszczelnienie:   | dwa O-ringi EPDM  |
| Korpus:          | mosiądz CW617N    |
| Grzyb, pokrywa:  | mosiądz CW617N    |
| Kąt obrotu:      | 90°               |
| Maks. ciśnienie: | 10 bar            |
| Maks. temp.:     | 110° C            |
| Rączka:          | plastik, czerwony |
| Skala:           | aluminium         |

| Nazwa asortymentu   | Kvs | Nr katalogowy |
|---|-----|---------------|
| Zawór mieszający 3-drogowy <b>MIX MT 25</b> - DN 25 z nakrętką G 1 1/2" | 8,3 | 001021        |
| Zawór mieszający 3-drogowy <b>MIX MT 32</b> - DN 32 z nakrętką G 2"     | 17  | 001022        |

