

EAN: 6414150082436
static.oras.com/3009F



Jednouchwytowa bateria umywalkowa z rączką natrysku Bidetta oraz inteligentnym przyciskiem. Kąt obrotu wylewki jest fabrycznie ustawiony na 120° (może być ograniczony do 60°-0°). Działanie inteligentnego przycisku: zawór do pralki otwiera się po naciśnięciu przycisku i zamyka się automatycznie po ustawionym okresie czasu. Zawór pralki zamyka się automatycznie po 4 lub 12 godzinach (jedno naciśnięcie otwiera zawór na 4 godziny, przytrzymanie przycisku przez 5 sekund otwiera zawór na 12 godzin).

F= elastyczne wężyki podłączeniowe

Posiada znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Boczna dźwignia, Zasilanie bateryjne, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa, Możliwość ograniczenia kąta obrotu
- PCA® - stałe natężenie przepływu niezależnie od zmian ciśnienia, Ukryty aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Przycisk zdalnego sterowania
- Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1600 mm)
- Rączka natrysku Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Zawór solenoidalny, Jednostka sterująca, Sygnalizacja świetlna, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Elastyczne wężyki
- 3S-Installation

Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.1 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	170 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	151 mm
Materiał	brass

Ustawienia oprogramowania

Czas otwarcia zaworu	4 h / 12 h
----------------------	------------

Cechy elektroniczne

Bateria	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
---------	-----------------------------------

Przepisy prawne

EMC Dyrektywa	C \in 2014/30/EU
EN standard	EN 817, EN 15091, EN 1113
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 54

Certyfikaty i deklaracje

STF certyfikat	EUF129-19004498-TH1
KIWA SE	1584
UN38.3	UN38-3 Energizer L91



