

Wpust piwniczny *Universale*

zabudowa w płycie podłogowej

Materiał: PP

Wykonanie zawiera:

- dwa dopływy DN 50, jeden dopływ DN 70
zaślepka w komplecie
- dwukłapowy zawór przeciwwzalewowy
- syfon
- osadnik


Pokrywa:

- ruszt szczelinowy 188×188 mm z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3
- ruszt szczelinowy 187×187 mm i rama ze stali nierdzewnej V2A, przykręcana, klasa K 3

Przepustowość: 1,8 l/s

Wybranie: 400×320 mm

➤ **Osprzęt:** patrz strony 208 – 210



Wielkość nominalna	Głębokość zabudowy T w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
z pokrywą czarną					
DN 100	216 – 276	27611	1/32	1 131	1
z pokrywą ze stali nierdzewnej					
DN 100	216 – 266	27621	1/32	1 495	1

CE PN-EN 13564 Typ 5

Wpust piwniczny *Drehfix*

zabudowa w płycie podłogowej

Materiał: ABS

Wykonanie zawiera:

- dwukłapowy zawór przeciwwzalewowy
- syfon
- osadnik


Pokrywa:

- ruszt szczelinowy 150×190 mm z tworzywa sztucznego, czarny, klasa K 3

Przepustowość: 1,8 l/s

Wybranie: 320×190 mm

➤ **Osprzęt:** patrz strony 210 – 211



Wielkość nominalna	Głębokość zabudowy T w mm	Nr art.	Szt. w op./pa.	Cena PLN	PG
DN 100	210 – 240	27301	8/48	872	1

CE PN-EN 13564 Typ 5

Towar dostępny na magazynie Kessel Sp. z o.o.
Dostawa w 48h