


## SELEN bateria natryskowa



|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| typ                     | ścienna                  |
| rodzaj                  | jednouchwytowa           |
| element sterujący       | regulator ceramiczny Ø35 |
| przepływ wody [l/min]   | 14                       |
| ciśnienie robocze [atm] | 3                        |
| temperatura wody [°C] m | 90                       |
| grupa akustyczna        | II                       |
| materiał                | mosiądz                  |
| PKWiU                   | 28.14.12.0               |
| wymiar                  | 0x0x0                    |

| opis produktu |                          |                       |                         |                             |                  |        |      |             |             |               |
|---------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------|------|-------------|-------------|---------------|
| indeks        | element sterujący        | przepływ wody [l/min] | ciśnienie robocze [atm] | temperatura wody [°C] maks. | grupa akustyczna | wymiar | waga | il. w op.j. | il. w op.z. | EAN           |
| 4416-010-00   | regulator ceramiczny Ø35 | 14                    | 3                       | 90                          | II               | 0x0x0  | 1,25 | 1           | 1           | 5907571445191 |

| opakowanie zawiera  |
|---|
| Bateria, mimośrodowy 10/57 -2 szt., rozety -2szt. z uszczelkami, instrukcja obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych. |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| zgodność z normą     | PN-EN 817 |
| deklarację zgodności | tak       |
| atest higieniczny    | tak       |
| znak bezpieczeństwa  | nie       |
| znak budowlany       | nie       |

| zalecany osprzęt                    |
|-------------------------------------|
| 841-355-00 Natrysk przesuwany TALIA |

| gwarancja   |
|---|
| 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych |