

Bruzzdownica diamentowa – bez wykuwania do 18 mm

BDN 463/4 – "na sucho" lub "na mokro"

praca ręczna



ZALETY PROFI

Bezpieczna dzięki wyjątkowej w skali światowej, efektywnej elektronicznie przeciążeniowej

Brak przeciążenia dzięki zastosowaniu elektroniki kontrolnej, a tym samym brak przestojów w związku z reaktywacją pracy silnika po odłączeniu

Elektroniczne i mechaniczne sprzęgło oznacza niskie koszty eksploatacyjne

Elektronika łagodnego rozruchu i informacja LED-owa dla optymalnej mocy bruzdowania

Bezpyłowe bruzdowanie dzięki optymalnemu ustawieniu odsysania

Bruzzdownica z 4 diamentowymi tarczami tnącymi - bruzdowanie bez wykuwania do 18 mm szerokości i 45 mm głębokości

- Oszczędność czasu i kosztów: gotowe bruzdy w jednym i tym samym cyklu pracy
- 2.150 W mocy silnika oraz optymalna prędkość obrotowa pozwalają na bruzdowanie w najtwardszych materiałach bez dużego wysiłku
- Prosta obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i dopasowaniu głębokości do 45 mm, bez konieczności użycia narzędzi
- BDN 463/4 „na mokro” posiada ochronną obudowę z przyłączeniem wody i odsysania oraz umieszczony w przewodzie zasilającym wyłącznik PRCD
- Mocowanie tarcz Ø 22.2 mm



TYP	MOC	LICZBA OBR.	TARCZE Ø	SZER. BRUZZDY	GŁ. BRUZZDY	WAGA
BDN 463/4	2.150 W	8.200 Upm	150 mm	7 - 35 mm	7 - 45 mm	5,6 kg
BDN 463/4 "na mokro"	2.150 W	8.200 Upm	150 mm	7 - 35 mm	7 - 45 mm	5,9 kg

BDN 463/4	NR ID.	CENA
Bruzzdownica „diamentowa” 463/4 w skrzynce transportowej z tworzywa sztucznego, z 4 tarczami Gold II	75176	
Bruzzdownica „diamentowa” 463/4 wersja „na mokro”, w skrzynce transportowej z tworzywa sztucznego (z nawilżeniem), wraz z 4 tarczami Gold II	6448	
Specjalny klucz hakowy do montażu lub demontażu tarcz diamentowych	11239	
Podkładka dystansowa między tarcze II 2 mm	10637	
Wkładka przekierowująca do obudowy	6917	
Diamentowa tarcza tnąca Gold II Rozmiar 150 mm do betonu zbrojonego, wysoko zagęszczonego piaskowca wapienistego, cegły i porotermu	75333	
Diamentowa tarcza tnąca Turbo High Speed Rozmiar 150 mm do betonu zbrojonego, wysoko zagęszczonego piaskowca wapienistego, cegły i porotermu	7235	
Diamentowa tarcza tnąca Niebieska Rozmiar 150 mm do betonu, betonu płukanego, piaskowca wapienistego	5272	

