



SPIROTOP Autoclose AB050-FBA008

**DO KOLEKTORÓW  
SŁONECZNYCH  
I UKŁADÓW SOLARNYCH**

**Zastosowanie:**

Odpowietrznik automatyczny SPIROTOP SOLAR - Autoclose AB050-FBA008 służy do odpowietrzania układów solarnych oraz instalacji z kolektorami słonecznymi. Mechanizm pływakowy wyposażony jest w bimetaliczny zawór stopowy zabezpieczający instalację przed wyparowaniem czynnika grzewczego. Ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga stosowania zaworów odcinających poprzedzających odpowietrznik.

SPIROTOP Autoclose w pełni automatycznie otwiera się przy opróżnianiu instalacji umożliwiając jej napowietrzenie.

**Montaż:**

Montować w najwyższym punkcie instalacji lub urządzenia (np. kolektora, wymiennika), na końcówkach pionów, kolanach, itp. - wszędzie tam, gdzie najłatwiej zbiera się powietrze. Montaż w pozycji pionowej.

**Obsługa:**

Po zamontowaniu odpowietrznik nie wymaga dodatkowej obsługi.

**Wykonanie:**

Pływak z tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę. Korpus z brązu. Uszczelnienia oraz oring z tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i starzenie.

Przylącze d: gwint wewnętrzny G 1/2"

Ciśnienie maks.: 10 bar

Temperatura maks.: 180°C

Położenie robocze: oś główna pionowo

Masa: 0,7 kg

**Zgodność z dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE (PED).**