

Termostatyczne zawory mieszające TMT dla regulacji c.w.u.

TMT F - GW



TMT M - GZ



Termostatyczne zawory mieszające serii **TMT** przeznaczone są do regulacji ciepłej wody użytkowej. Zabezpieczają instalację przed zbyt wysoką temperaturą ciepłej wody użytkowej, co w konsekwencji chroni użytkownika przed poparzeniem.

Dane techniczne:

Maksymalna temperatura pracy: $+85^{\circ}\text{C}$
Zakres regulacji: $30^{\circ}\text{C} - 65^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2\text{K}$)
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Zalecane ciśnienie pracy: 1 - 5 bar

Dla ciśnień większych niż 5 bar zalecamy stosowanie reduktora ciśnienia.



**Zawory posiadają atest
Państwowego Zakładu Higieny**

Nazwa asortymentu	Kvs	Przyłącza	Nr katalogowy
Termostatyczny zawór mieszający TMT 12 F - 1/2"GW	1,6	1/2" GW	601101
Termostatyczny zawór mieszający TMT 34 F - 3/4"GW	1,8	3/4" GW	601102
Termostatyczny zawór mieszający TMT 34 M - 3/4"GZ	1,8	3/4" GZ	601103
Termostatyczny zawór mieszający TMT 100 F - 1"GW	3,2	1" GW	601104
Termostatyczny zawór mieszający TMT 100 M - 1"GZ	3,2	1" GZ	601105
Termostatyczny zawór mieszający TMT 114 M - 1 1/4"GZ	7,4	1 1/4" GZ	601106
Termostatyczny zawór mieszający TMT 112 M - 1 1/2"GZ	7,6	1 1/2" GZ	601107

