

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	Nr A_274 002/2019
---	-------------------

1	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Zgodnie z załącznikiem
2	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Syfony, półsyfony
3	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Produkty przeznaczone do zlewozmywaków kuchennych, umywalek, bidetów przyłączonych do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych w budynku, niezależnie od jego przeznaczenia.
4	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	PREVEX Sp. z o.o., Niepruszewo, ul. Cisowa 9, 64-320 Buk
5	Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy
6	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodnie z Systemem 4.
7	Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a	Polska Norma Wyrobu:	PN-EN 274:2004
7b	Krajowa ocena techniczna:	Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd powierzchni	Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne gładkie, bez rys, pęcherzy i innych wad powierzchni utrudniających funkcjonowanie zestawów odpływowych.	
Reakcja na temperaturę	Wykazuje odporność na chwilowy kontakt ze ściekami domowymi w zakresie temperatury od $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ do $95 -2^\circ\text{C}$.	
Wymiary	Zgodnie z załącznikiem	
Przepustowość	Półsyfon, Syfon min. 0,6 l/s Spust z syfonem min. 0,5 l/s Spust z syfonem brodzikowy min. 0,4 l/s	
Szczelność	Brak przecieku	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niepruszewo, 04.10.2019

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Kowalski
Wiceprezes Zarządu

NAZWA HANDLOWA	OPIS	Wymiary		
		Średnica spustu	Wysokość zamknięcia wodnego	Średnica
		G [mm]	H [mm]	D [mm]
A11632	PÓŁSYFON RUROWY UMYWALKA, BIDET	ND	65	Ø32
A118M32	SYFON UNIWERSALNY UMYWALKA, BIDET SITKO METALOWE	45	>50	Ø32
A12032M	PÓŁSYFON UMYWALKA, BIDET METALOWY CHROMOWANY	ND	55	Ø32
A12132M	PÓŁSYFON RUROWY UMYWALKA, BIDET METALOWY CHROM.	ND	65	Ø32
A122M32M	SYFON UMYWALKOWY, BIDET CHROMOWANY SITKO METALOWE	45	55	Ø32
A12332M	PÓŁSYFON UMYWALKA, BIDET METALOWY CHROMOWANY	ND	55	Ø32
A12832M	PÓŁSYFON UMYWALKA, BIDET METALOWY CHROMOWANY	ND	55	Ø32
A13632	PÓŁSYFON UMYWALKA, BIDET ANTYCZNY BRĄZ	ND	55	Ø32
A13732	PÓŁSYFON UMYWALKA, BIDET NIKIEL SZCZOTKOWANY	ND	55	Ø32
A305M50	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE PRZYŁĄCZENIE DO PRALKI	ND	55	Ø40/50
A305M50	SYFON WANNOWY AUTOMAT KOREK METALOWY POKRĘTŁO CHROMOWANE	47	52	Ø40/50
A309M50	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE	47	52	Ø40/50
A312M50	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE PRZELEW METALOWY	47	52	Ø40/50
A313M50	SYFON WANNOWY SITKO METALOWE PRZELEW METALOWY KOREK Z ŁAŃCUSZKIEM	47	52	Ø40/50
A316M50	SYFON WANNOWY AUTOMAT KOREK METALOWY POKRĘTŁO CHROMOWANE. RURA PRZELEWU 100 CM	47	52	Ø40/50
A317M50	SYFON WANNOWY ZE SPUSTEM KLIK KLAK	47	52	Ø40/50
A402M50	SYFON BRODZIKOWY SITKO METALOWE	47	52	Ø40/50
A405M50	SYFON BRODZIKOWY KAPSEL CHROM. CZYSZCZONY OD GÓRY Ø70	47	50	Ø40/50
A406T50	SYFON BRODZIKOWY KAPSEL BIAŁY CZYSZCZONY OD GÓRY Ø70	47	50	Ø40/50
A407CH50	SYFON BRODZIKOWY KAPSEL CHROM. CZYSZCZONY OD GÓRY Ø120	85	50	Ø40/50
A408T50	SYFON BRODZIKOWY KAPSEL BIAŁY CZYSZCZONY OD GÓRY Ø120	85	50	Ø40/50
A409CH50	SYFON BRODZIKOWY SITKO CHROMOWANE	47	50	Ø40/50
A41050	SYFON WANNA-BRODZIK	ND	52	Ø40/50
A413M50	SYFON BRODZIKOWY ZE SPUSTEM KLIK KLAK	47	52	Ø40/50
A414CH50	SYFON BRODZIKOWY Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ SITKO CHROMOWANE	50	50	Ø50
A415CH50	SYFON BRODZIKOWY Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ KOŁPAK CHROM.	47	50	Ø50
A41650	SYFON BRODZIKOWY DO ODWODNIEŃ SLIM I FINO	ND	50	Ø50
A50350	SYFON PISUAROWY PIONOWY	ND	61	Ø50
A50450	SYFON PISUAROWY POZIOMY	ND	61	Ø50



PREVEX

Rys. 1: logo Prevex

