


GERMAN bateria natryskowa



| | |
|-------------------------|--------------------------|
| typ | ścienna |
| rodzaj | jednouchwytywa |
| element sterujący | regulator ceramiczny Ø35 |
| napowietrzacz | nie |
| ciśnienie robocze [atm] | 3 |
| temperatura wody [°C] m | 90 |
| grupa akustyczna | II |
| rozstaw przyłączy [mm] | 150±20 |
| materiał | mosiądz |
| PKWiU | 28.14.12.0 |
| wymiar | 0x0x0 |

| opis produktu | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|
| indeks | element sterujący | napowietrzacz | ciśnienie robocze [atm] | temperatura wody [°C] maks. | grupa akustyczna | rozstaw przyłączy [mm] | wymiar | waga | il. w op.j. | il. w op.z. | EAN |
| 4516-010-00 | regulator ceramiczny Ø35 | nie | 3 | 90 | II | 150±20 | 0x0x0 | 1,24kg | 1 | 1 | 5907571452526 |

| opakowanie zawiera |
|---|
| Bateria, mimośrodowy 10/57 -2 szt., rozety -2szt. z uszczelkami, instrukcja obsługi i montażu baterii jednouchwytowych ściennych. |

| | |
|----------------------|-----------|
| zgodność z normą | PN-EN 817 |
| deklarację zgodności | tak |
| atest higieniczny | tak |
| znak bezpieczeństwa | nie |
| znak budowlany | nie |

| zalecany osprzęt |
|---------------------------------------|
| 841-360-00-BL Natrysk przesuwany LIRA |

| gwarancja |
|---|
| 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych |