


redukcja



| | |
|----------------|------------------|
| typ | Armatura C.O. |
| rodzaj | przepływowy |
| L [mm] | 15,5 |
| powierzchnia | śrutowana |
| przyłączenie | nakrętno-wkrętne |
| przelot | standardowy |
| Wymiar D [cal] | 3/8 |
| d [cal] | 1/2 |
| S [mm] | 22 |
| materiał | mosiądz |
| PKWiU | 24.44.26.0 |
| wymiar | 0x0x0 |

| opis produktu | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------------|------------------|-------------|----------------|---------|--------|--------|------|-------------|-------------|---------------|
| indeks | L [mm] | powierzchnia | przyłączenie | przelot | Wymiar D [cal] | d [cal] | S [mm] | wymiar | waga | il. w op.j. | il. w op.z. | EAN |
| 944-615-10 | 15,5 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 3/8 | 1/2 | 22 | 0x0x0 | 0 | 10 | 640 | 5907571941167 |
| 944-620-15 | 17,5 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 1/2 | 3/4 | 27 | 0x0x0 | 0 | 10 | 400 | 5907571941174 |
| 944-625-20 | 20 | śrutowana | nakrętno-wkrętne | standardowy | 3/4 | 1 | 34 | 0x0x0 | 0 | 10 | 300 | 5907571941181 |

| opakowanie zawiera |
|--------------------|
| redukcję |

| | |
|----------------------|----------------------|
| zgodność z normą | PN-EN 1254-4 / PN-EN |
| deklarację zgodności | tak |
| atest higieniczny | tak |
| znak bezpieczeństwa | nie |
| znak budowlany | nie |

| zalecany osprzęt |
|------------------|
| brak informacji |

| gwarancja |
|-----------|
| 5 lat |