

# Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów

Nr 543000

Stelaż ze stali - Do pisuarów Ø35


## OPIS

**Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów - Nr 543000**

Stelaż do pisuarów Ø35, zestaw 1/2.  
 Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowej.  
 Mocowany do podłogi i ściany nośnej za pomocą dostarczonych kołków rozporowych.  
 Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.  
 Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.  
 Tuleja odpływowa Ø50 z uszczelką i rurka Ø35 z elementem łączącym.  
 Dostarczany wstępnie zmontowany.  
 Zgodny z wymogami francuskiej normy NF D12-208 (test na 400 kg).  
 Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 13 do 120 mm.  
 Dostarczany ze skrzynką podtynkową.  
 Zasilanie sieciowe 230/6 V (w zestawie transformator zewnętrzny i kabel o długości 5 m).  
 Akcesoria podłączeniowe i armatura z zaślepką skonfigurowana na bezpieczne płukanie instalacji bez narażania elementów wrażliwych.  
 30 lat gwarancji.  
 Należy zamawiać razem z płytą uruchamiającą o numerze katalogowym 430000, 430010 lub 430030.

## OPIS TECHNICZNY

**Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuarów - Nr 543000**

Przyłącze	1/2"
Wysokość	985 - 1 385 mm
Głębokość	160 - 220 mm
Szerokość	430 mm
Wykończenie	Stal pokryta czarnym epoksydem
Gwarancja	



## ZALETY



Szybka i łatwa instalacja:  
dostarczany zmontowany



Regulacja rozstawu i wysokości



Możliwość dopasowania do grubości ściany



Zasilanie sieciowe 230/6 V

