


SYMETRIC bateria bidetowa



typ	stojąca
rodzaj	dwuuchwytyowa
element sterujący	głowica ceramiczna
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	18
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C]	≤90
grupa akustyczna	II
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu											
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
347-015-00	głowica ceramiczna	tak	18	3	≤90	II	0x0x0	1,73	1	12	5907571340090

opakowanie zawiera		zgodność z normą	PN-EN-817
baterię, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8" L=350 mm - 2 szt., spust. sterowany metalowy 5/4", ciągnio skręcane komplet, podstawkę Ø58 z uszczelką, zestaw mocujący, instrukcję montażu i obsługi baterii dwuuchwytyowych z gwarancją		deklarację zgodności	tak
		atest higieniczny	tak
		znak bezpieczeństwa	nie
		znak budowlany	nie

zalecany osprzęt	
244-030-00 zawór wodny kątowy, przepływowy, uchwyt typu symetric	

gwarancja	
5 lat na bezawaryjną pracę głowic	