

EAN: 6414150083457
static.oras.com/1015F

Washbasin faucet. Swivel spout (125 mm) and aerator. Spout's swing angle is factory preset at 120° (can be limited to 40°-80°). There are also in-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate.
 F=with flexible pipes.



- Umywalka
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Wylewka obrotowa
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- 3S-Installation

Dane techniczne

Cechy przepływowe

| | |
|--|-----------------|
| Przepływ wody dla 300 kPa | 0.18 l/s |
| Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s) | 95 kPa |

Właściwości techniczne

| | |
|------------------------|----------------------|
| Woda ciepła zasilająca | max. +80°C |
| Ciśnienie robocze | 50 - 1000 kPa |
| Wielkość przyłącza | G3/8 |
| Projection | 133 mm |
| Material | brass |

Przepisy prawne

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| EN standard | EN 817 |
| Klasa głośności | I (ISO 3822) Oras lab. |



