


GERMAN bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	tak
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] m	90
grupa akustyczna	II
wylewka	stała
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu											
indeks	element sterujący	napowietrzacz	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
4512-815-00	regulator ceramiczny Ø35	tak	3	90	II	stała	0x0x0	1,6	1	1	5907571452465

opakowanie zawiera
Bateria, spust sterowany metalowy 5/4" kpl. z ciągnem -1 szt. komplet mocujący z podstawką, przyłącza elastyczne M10x1/G3/8 L=350 mm, kluczyk do perlatora, instrukcja obsługi i montażu bat. jednouchwytowych stojących.

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
244-010-00 zawór wodny kątowy, przepływowy, uchwyt typu „belka” 600-002-00 Syfon butelkowy umywalkowy

gwarancja
5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych