


JASPIS bateria umywalkowa



typ	stojąca
rodzaj	jednouchwytowa
element sterujący	regulator ceramiczny Ø35
napowietrzacz	tak
przepływ wody [l/min]	12
ciśnienie robocze [atm]	3
temperatura wody [°C] max.	≤90
grupa akustyczna	II
wylewka	obrotowa
długość wylewki [mm]	150
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu													
indeks	element sterujący	napowietrzacz	przepływ wody [l/min]	ciśnienie robocze [atm]	temperatura wody [°C] maks.	grupa akustyczna	wylewka	długość wylewki [mm]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
542-915-00	regulator ceramiczny Ø35	tak	12	3	≤90	II	obrotowa	150	0x0x0	1	1	12	5907571540087

opakowanie zawiera
baterię, przyłącza elastyczne M 10 x 1/G 3/8" (2 szt.), komplet mocujący, instrukcję montażu, kartę gwarancyjną

zgodność z normą	PN-EN 817
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt
244-010-00 zawór wodny kątowny, przepływowy, uchwyt typu „belka”, 660-354-00 Spust klik klak mały , 601-054-00 Syfon butelkowy umywalkowy

gwarancja
100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych