


zawór wodny z filtrem skośnym, z dźwignią i z dławikiem



typ	Zawory kulowe do wody
rodzaj	
element sterujący	kula
Wymiar [cal]	1/2
L [mm]	67
uchwyt	dźwignia stalowa
powierzchnia	śrutowana
przyłączenie	nakrętno-nakrętne
H [mm]	45,5
L1 [mm]	74
L2 [mm]	11
przelot	pełnoprzepływowy
D [mm]	15,5
L3 [mm]	10
L4 [mm]	84,5
PN [bar]	16
materiał	mosiądz
PKWiU	28.14.12.0
wymiar	0x0x0

opis produktu																			
indeks	element sterujący	Wymiar [cal]	L [mm]	uchwyt	powierzchnia	przyłączenie	H [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	przelot	D [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	PN [bar]	wymiar	waga	il. w op.j.	il. w op.z.	EAN
708-010-15	kula	1/2	67	dźwignia stalowa	śrutowana	nakrętno-nakrętne	45,5	74	11	pełnoprzepływowy	15,5	10	84,5	16	0x0x0	258	0	0	5907571700504
708-010-20	kula	3/4	81,5	dźwignia stalowa	śrutowana	nakrętno-nakrętne	55,3	85	14	pełnoprzepływowy	20	13	114,5	16	0x0x0	423	14	14	5907571700511
708-010-25	kula	1	96	dźwignia stalowa	śrutowana	nakrętno-nakrętne	59,3	99,5	16	pełnoprzepływowy	25	14	114,5	16	0x0x0	655	5	5	5907571700528
708-010-40	kula	1 1/2	161,5	dźwignia stalowa	śrutowana	nakrętno-nakrętne	78,5	125	19	pełnoprzepływowy	40	16,5	144	16	0x0x0	1604	1	1	5907571700535

opakowanie zawiera

zawór kulowy z filtrem skośnym kpl.

zgodność z normą	AT-15-8341/2010
deklarację zgodności	tak
atest higieniczny	tak
znak bezpieczeństwa	nie
znak budowlany	nie

zalecany osprzęt

brak informacji

gwarancja

5 lat