

Opis	Warto
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	UPS 21-40 F 120
Nr katalogowy:	96281386
Numer EAN:	5700830494783
Cena:	
Techniczne:	
Pr dko ci:	3
H max:	40 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	VDE,EAC
Materiały:	
Korpus pompy:	eliwo szare
Korpus pompy:	EN-JL1030
Korpus pompy:	ASTM 30 B
Wirnik:	Kompozyt, PES/PP
Instalacja:	
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy:	40 °C
Maksymalne ci nienie pracy:	10 bar
Kołnierz standardowy:	OVAL
Przył cze rurowe:	Rp 3/4 - Rp 1 - Rp 1 1/4
Ci nienie:	PN 10
Długo monta owa:	120 mm
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
Temperatura cieczy podczas pracy:	60 °C
G sto :	983.2 kg/m³
Dane elektryczne:	
Pobór mocy przy pr dko ci 1:	25 W
Pobór mocy przy pr dko ci 2:	35 W
Max. Moc wej ciowa:	45 W
Cz stotliwo podstawowa:	50 Hz
Napi cie nominalne:	1 x 230 V
Pobór mocy przy pr dko ci 1:	0.12 A
Pobór mocy przy pr dko ci 2:	0.16 A
Pobór mocy przy pr dko ci 3:	0.2 A
Wielko kondensatora - praca:	1.5 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	BRAK
Zabezpieczenie termiczne:	Zabezpieczenie impedancyjne
Układy sterowania:	
Poło enie skrz. zac.:	9H
Inne:	
Masa netto:	2.9 kg
Masa:	3.1 kg
Obj to wysyłkowa:	0.004 m³

