

## Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) CPN 100 - DN 32 (1 1/4")

### Wypożyczenie:



Sprzęgło hydrauliczne **CPN 100 - DN 32** wykonane zostało ze stali. Fabrycznie wyposażone jest w izolację, od górnej strony w dwa połączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (mufa 1/2") oraz od dolnej strony w połączenie spustu (mufa 1/2"). W zestawie są odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2", tulejka nurnikowa 1/2" do połączenia czujnika temperatury, zawór spustowy 1/2", cztery śrubunki żeliwne 1 1/4" oraz uchwyty naścienne.

### Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	8 bar
Maksymalny przepływ:	4,5 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna temperatura:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l
Podłączenie:	1 1/4"
Moc grzewcza:	do 80 kW przy $\Delta T$ 20°C
Połączenie z rozdzielaczem:	Łącznik TBN 101

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Sprzęgło hydrauliczne (zwrotnica) CPN 100 - DN 32 z izolacją, z wyposażeniem dodatkowym	607001
Łącznik TBN 101 / 2 z izolacją dla połączenia sprzęgła CPN 100 - DN 32 z rozdzielaczem C 100 2F - DN 25/DN 32	617005
Łącznik TBN 101 / 3 z izolacją dla połączenia sprzęgła CPN 100 - DN 32 z rozdzielaczem C 100 3F - DN 25/DN 32	617006
Łącznik TBN 101 / 4 z izolacją dla połączenia sprzęgła CPN 100 - DN 32 z rozdzielaczem C 100 4F - DN 25/DN 32	617007
Łącznik TBN 101 / 5 z izolacją dla połączenia sprzęgła CPN 100 - DN 32 z rozdzielaczem C 100 5F - DN 25/DN 32	617008
Łącznik TBN 101 / 6 z izolacją dla połączenia sprzęgła CPN 100 - DN 32 z rozdzielaczem C 100 6F - DN 25/DN 32	617009

