

Bruzzownica diamentowa – bez wykuwania do 25 mm

BDN 466/6

praca ręczna



ZALETY PROFI

Bezpieczna dzięki wyjątkowej w skali światowej, efektywnej elektronice przeciążeniowej

Brak przeciążeń dzięki zastosowaniu elektroniki kontrolnej, a tym samym brak przestojów w związku z reaktywacją pracy silnika po odłączeniu

Elektroniczne i mechaniczne sprzęgło oznacza **niskie koszty eksploatacyjne**

Elektronika łagodnego rozruchu i informacja LED-owa dla optymalnej mocy bruzdowania

Bezpyłowe bruzdowanie dzięki optymalnemu ustawieniu odsysania

Bruzzownica z 6 diamentowymi tarczami tnącymi - bruzdowanie bez wykuwania do 25 mm szerokości i 45 mm głębokości

- Oszczędność czasu i kosztów: gotowe bruzdy pod instalację pustych rur w jednym i tym samym cyklu pracy
- 2.400 W mocy silnika oraz optymalna prędkość obrotowa pozwalają na bruzdowanie w najtwardszych materiałach bez dużego wysiłku
- Prosta obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi i możliwości dopasowania głębokości do 45 mm, bez konieczności używania przy tym narzędzi
- Mocowanie tarcz 22.2 mm



MOC	LICZBA OBR.	TARCZE Ø	SZER. BRUZY	GL. BRUZY	WAGA
2.400 W	8.200 Upm	150 mm	7 - 35 mm	7- 45 mm	5,8 kg

BDN 466/6	NR ID.	CENA
Bruzzownica „diamentowa“ 466/6 w skrzynce transportowej z tworzywa sztucznego, z 6 tarczami/ Gold II	6952	
Bruzzownica „diamentowa“ 466/6 "blisko ściany" w skrzynce transportowej z tworzywa szt., z 6 tarczami/ Gold II	8000	
Specjalny klucz hakowy do montażu i demontażu tarcz diamentowych	11239	
Podkładka dystansowa między tarcze 2 mm	10637	
Wkładka przekierowująca do obudowy	6917	
Diamentowa tarcza tnąca Gold II Rozmiar 150 mm do betonu zbrojonego, wysoko zagęszczonego piaskowca wapnistego, cegły i porotermu	75333	
Diamentowa tarcza tnąca Turbo High Speed Rozmiar 150 mm do betonu zbrojonego, wysoko zagęszczonego piaskowca wapnistego, cegły i porotermu	7235	
Diamentowa tarcza tnąca Niebieska Rozmiar 150 mm do betonu, betonu płukanego, piaskowca wapnistego	5272	



Diamentowe tarcze tnące



Nowatorska pokrywa odsysająca pozwala na bezproblemową pracę blisko ściany. Maszyna umożliwia pracę przy samej ścianie, bez konieczności wykuvania pozostałości.

